

CM 604

Vielfachmesszange 400 A AC



- 400 A AC
- Beleuchtete Digitalanzeige mit 4.000 Digits
- Automatische Bereichswahl (Autorange)
- Spannung / Widerstand / Durchgang / Diode / Kapazität / Frequenz / Temperatur
 - Taschenlampenfunktion / Ausleuchtung des Messpunktes
 - Automatische Abschaltung
 - Batterie-Entladungsanzeige

Technische Daten:

		CM 604
Anzeige		4000 Digits, mit Hintergrundbeleuchtung
Messrate		3 Messungen / s
I_{AC}	Bereiche	40 A / 400 A (50 Hz - 60 Hz)
	Grundgenauigkeit	2,5 % Anz. +10 Digit von 5 % bis 100 % des Bereichs
	Beste Auflösung	0,01 A
V_{DC}	Bereiche	400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V
	Grundgenauigkeit	0,5 % Anz. +5 Digit
	Beste Auflösung	0,1 mV
V_{AC}	Bereiche	4 V / 40 V / 400 V / 600 V (50 Hz - 1 kHz)
	Grundgenauigkeit	1,2 % Anz. +5 Digit von 5 % bis 100 % des Bereichs
	Beste Auflösung	0,001 V
NCV (EF)		Ja
Widerstand	Bereiche	400 Ω / 4 kΩ / 40 kΩ / 400 kΩ / 4 MΩ / 40 MΩ
	Grundgenauigkeit	1,2 % Anz. +5 Digit
	Beste Auflösung	0,1 Ω
Akustische Durchgangsprüfung		Ja (<50 Ω)
Diodentest		Ja
Frequenz (in V)		4 Hz / 40 Hz / 400 Hz / 4 kHz / 10 kHz
Kapazität		4 nF / 40 nF / 400 nF / 4 μF / 40 μF / 400 μF / 4 mF
Beste Auflösung		0,001 nF
Temperatur		-18 °C...+1000 °C (Thermoelement K) 0...1832 °F
Messbereichswahl		Automatisch
Weitere Merkmale		Min / Max / Data Hold Automatische Abschaltung (15 Min.) abschaltbar Taschenlampenfunktion / Ausleuchtung des Messpunktes
Sicherheit		600 V CAT III
Umschließungsdurchmesser		30 mm
Abmessungen / Gewicht		75 x 35 x 225 mm (ca. über alles) 295 g



Mitgeliefertes Zubehör

- Satz Messleitungen mit Dual-Mode-Prüfspitzen Ø2 mm CAT II / CAT III-IV
- 1 Draht-Thermoelement, Typ K
- 1 Adapter für Thermoelement K / Sicherheitsstecker Ø 4 mm
- 1 Transporttasche
- 3 x 1,5-V-Batterien

Bestellangaben

Best. Nr.	P06232009Z
-----------	------------