

THYRITOP 101

RELAIS STATIQUE MONOPHASÉ DE 15 A À 90 A



**Le modèle de relais statique
le plus utilisé dans le monde
industriel**

Calibre courant de 15 A à 90 A
Calibre tension de 24 V et 480 V
Commande logique DC ou AC
Monophasé
Pour charges résistives

Mesurer pour mieux Agir



THYRITOP 101 | RELAIS STATIQUE MONOPHASÉ

Compacte et complète, la gamme de relais statiques **THYRITOP 101** fonctionne en trains d'ondes synchrones avec commande logique. Le relais est activé quand la tension passe à zéro et désactivé quand le courant passe à zéro. Il est conçu pour être utilisé dans des applications avec des transitoires élevés.





Principaux domaines d'application

- ▶ Machines pour l'emballage
- ▶ Machines pour la confection
- ▶ Lignes d'extrusion
- ▶ Étuves
- ▶ Machines de thermoformage
- ▶ Applications de contrôle à vitesse élevée de commutation



Caractéristiques générales — Courbes de derating

Calibres de courant	15 A - 25 A - 50 A - 75 A - 90 A
Plages de tension nominale	240 Vac - 480 Vac
Entrée de commande logique	<ul style="list-style-type: none"> • 24 Vdc • 230 Vac
Type d'amorçage	<ul style="list-style-type: none"> • Commutation au zéro de tension
Options disponibles	<ul style="list-style-type: none"> • Protection contre les surtensions • Borniers (4 types) • Radiateurs (dissipateurs thermiques) • Graisse thermique • Adaptateur rail DIN • Fusible + porte-fusible



Pour commander

Tension de commande 24 VDC

Montage	Calibre Courant (A)	Tension 240 V		Tension 480 V		Dimensions (mm)		
		Puissance Nominale (kW)	Référence	Puissance nominale (kW)	Référence	L	H	P
Monophasé	15	4	P01661100	7	P01661101	45	58	46
	25	6	P01661102	12	P01661103	45	58	46
	50	12	P01661104	24	P01661105	45	58	46
	75	18	P01661106	36	P01661107	45	58	46
	90	22	P01661108	43	P01661109	45	58	46

En stock

CE UL CSA

Tension de commande 230 VDC

Montage	Calibre Courant (A)	Tension 240 V		Tension 480 V		Dimensions (mm)		
		Puissance Nominale (kW)	Référence	Puissance nominale (kW)	Référence	L	H	P
Monophasé	15	4	P01661110	7	P01661111	45	58	46
	25	6	P01661112	12	P01661113	45	58	46
	50	12	P01661114	24	P01661115	45	58	46
	75	18	P01661116	36	P016611017	45	58	46
	90	22	P01661118	43	P01661119	45	58	46

Contactez-nous :

PYROCONTROLE
Groupe Chauvin Arnoux
6 bis avenue du Docteur Schweitzer
69881 MEYZIEU Cedex

+33 4 72 14 15 40

info@pyrocontrole.com

CHAUVIN ARNOUX
PYROCONTROLE

Demandez nos autres catalogues produits

