

ACCESSORI DI MISURA UNIVERSALI



Cordone + puntale PVC

Spina maschio: Ø 4 mm
Puntale: Ø 2 mm
L = 1,5 m
Corrente max: 15 A
CAT II - 300 V
P01295474Z
Quantità: 1R / 1N



Cordone + puntale PVC

Spina maschio: Ø 4 mm
Puntale: Ø 4 mm
L = 1,5 m
Corrente max: 15 A
CAT II - 300 V
P01295475Z
Quantità: 1R / 1N




Cordone a puntale PVC

Spina maschio 90°: Ø 4 mm
Puntale: CAT IV
L = 1,5 m
Corrente max: 15 A
CAT IV - 1000 V
P01295456Z
Quantità: 1R / 1N




Cordone a puntale IP2x

Spina maschio 90°: Ø 4 mm
Puntale IP2x: Ø 4 mm
L = 1,5 m
Corrente max: 15 A
CAT IV - 600 V
CAT III - 1000 V
P01295461Z
Quantità: 1R / 1N




Cordone dritto/dritto silicone

Spina maschio: Ø 4 mm
L = 1,5 m
Corrente max: 15 A
CAT IV - 1000 V
P01295452Z
Quantità: 1R / 1N




Cordone dritto/90° silicone

Spina maschio: Ø 4 mm
L = 1,5 m
Corrente max: 15 A
CAT IV - 1000 V
P01295453Z
Quantità: 1R / 1N




Cordone dritto/dritto PVC

Spina maschio: Ø 4 mm
L = 1,5 m
Corrente max: 15 A
CAT IV - 1000 V
P01295450Z
Quantità: 1R / 1N




Cordone dritto/90° PVC

Spina maschio: Ø 4 mm
L = 1,5 m
Corrente max: 15 A
CAT IV - 1000 V
P01295451Z
Quantità: 1R / 1N




Cordone dritto / dritto PVC

Spina maschio: Ø 4 mm
L = 1,5 m / 3 m*
Corrente max: 15 A
CAT IV - 600 V
CAT III - 1000 V
P01295288Z
P01295097*
Quantità: 1R / 1N



Cordone dritto / 90° PVC

Spina maschio 90°: Ø 4 mm
L = 1,5 m
Corrente max: 15 A
CAT IV - 600 V
CAT III - 1000 V
P01295289Z
Quantità: 1R / 1N



Cordone dritto / dritto PVC

Spina maschio
a presa posteriore Ø 4 mm
L = 2 m
Corrente max: 20 A
CAT III - 600 V
P01295290Z
Quantità: 1R / 1N



Puntali magnetici 90°

Spina femmina: Ø 4 mm
Ø Puntale: 6,6 mm
Corrente max: 4 A
CAT IV - 600 V
CAT III - 1000 V
P01103058Z
Quantità: 1R / 1N

SICUREZZA ELETTRICA EN 61010-031



Puntale di misura Ø 2 mm

Boccola femmina: Ø 4 mm
Puntale: Ø 2 mm
Corrente max: 15 A
CAT II - 300 V

P01295460Z

Quantità: 1R / 1N




Puntale di misura Ø 4 mm

Boccola femmina: Ø 4 mm
Puntale: Ø 4 mm
Corrente max: 15 A
CAT II - 300 V

P01295458Z

Quantità: 1R / 1N



Puntale di misura CAT IV

Boccola femmina: Ø 4 mm
Corrente max: 15 A
CAT IV - 1000 V
CAT III - 1000 V

P01295454Z

Quantità: 1R / 1N



Pinza coccodrillo

Boccola femmina: Ø 4 mm
Guardia antiscivolo
Corrente max: 15 A
CAT IV - 1000 V

P01295457Z

Quantità: 1R / 1N



Grip flessibile a coccodrillo

Boccola femmina: Ø 4 mm
Corrente max: 20 A
CAT III - 1000 V

P01102053Z

Quantità: 1R / 1N



Grip flessibile "pic-f I"

Boccola femmina: Ø 4 mm
Tensione max: 30 VAC, 60 VDC

P01102055Z

Quantità: 1R / 1N



Cavo BNC

BNC maschio / maschio
Impedenza: 50 Ω
L = 1 m

P01295057

Quantità: 2 pezzi



Adattatore BNC

BNC M con boccola F: Ø 4 mm

P01101846

BNC M con boccola M: Ø 4 mm

P01101847

CAT I - 500V / CAT III - 150V

Quantità: 2 pezzi



Kit accessori per installatore

n° 2 pinze coccodrillo (R/N), CAT IV - 1000V
n° 2 puntali (R/N), CAT IV - 1000V
n° 2 puntali Ø 4 mm (R/N), CAT II - 300V
n° 2 cordoncini PVC dritto / 90°
L = 1,5 m (R/N), CAT IV - 1000V

P01295459Z

SPECIALE FOTOVOLTAICO



da utilizzare con
CAVO + PUNTALE

Test point PVC

Spina maschio: Ø 4 mm
L = 0,85 cm
Corrente max: 10 A
Protezione elettrica:
33 Vac / 70 Vdc

11-0000-276

Quantità: 3R / 3N



Sonda Alta Tensione - SHT40KV

Tensione DC: da 0 a 40 kV
(utilizzabile su circuiti secondari CAT I)
Precisione DC: ± 1% a 20 kV, ± 2% a 40 kV
Tensione AC: da 1 a 28 kV (40 kV peak)
Precisione AC: -5%, 50 Hz - Rapporto: 1kV / 1V
Impedenza sonda: 1GΩ
Impedenza multimetro: 10 MΩ
Cavi collegamento: 90 cm.
Dimensioni: 340 mm x Ø 80 mm

P01102097

MAGNETICO



"Yo-Yo" - Avvolgitore cavi misura

Lunghezza massima cavo 3 mt.
(cavo non fornito)

Dotato di sistema "Multifix" e
kit magnetico per il fissaggio

P01102149

